IMTREX URUGUAY

AUTOCLAVE
A. J. COSTA
AMARO 5000
PORTUGAL

AUTOCLAVE AMARO 5000

El esterilizador Amaro 5000 (vertical) a vapor fue diseñado para medianos y grandes hospitales y laboratorios. Cámara y carcasa en acero inoxidable AISI 316L. Las puertas son de deslizamiento vertical automático y están construidas en acero inoxidable AISI 316L.

La opción horizontal del Amaro 5000 son puertas correderas horizontales automáticas de acero inoxidable AISI 316L. El esterilizador se puede instalar con la cámara a nivel del suelo. No se necesitan carros de carga / descarga externos.

Características

- interfaz de usuario intuitiva fácil de aprender;
- pantalla táctil fácil de entender y de operar;
- comando informatizado de ciclos;
- ciclos validados para cargas hospitalarias típicas;
- recuento del número de esterilizaciones;
- impresión de los parámetros de cada ciclo en tiempo real;
- sistema de seguridad de parada de movimiento de la puerta si se interponen objetos;
- sistema de seguridad de bloqueo de apertura de puerta en caso de falla de energía;
- sistema de ahorro de agua y energía incorporado;
- extensa lista de errores asociados con cualquier falla específica del ciclo;
- acabado electrolítico de la cámara;
- cámara y chaqueta en acero inoxidable AISI 316L;
- equipo fabricado íntegramente en acero inoxidable sin incorporar materiales ferrosos;
- posibilidad de suministrar equipos con 1 o 2 puertas deslizantes;
- sensores de temperatura y presión de alta precisión.





Conexiones a redes externas

RED	CARACTERÍSTICAS
Eléctrica	3 ~ + N + G 400 V / 230 V 50 Hz 26, 32, 38 kW
Agua	Presión máx. 6 Bar Presión mín. 3 Bar Conexión 3/4" BSP
Aire comprimido	Presión máx. 7,5 Bar Presión mín. 4 Bar Conexión 3/8" macho paralelo
Drenaje	Material resistente a 100 °C Conexión 2" BS

Programas/Ciclos

Precalentamiento de la cámara	134°
Textiles embalados	134°
Instrumentos embalados	134°
Intrumentos en contenedores	134°
Materiales sensibles	121°
Priones o rápido	134°
Bowie & Dick	134°
Vacío	

Características técnicas (04 a 12 stu) - Vertical

Modelo	70.70.70	70.70.100	70.70.130	70.70.160	70.70.190
Dimensiones de la cámara (LxAxP) cm	70x70x70	70x70x100	70x70x130	70x70x160	70x70x190
Volumen litros	343	490	633	780	931
Dimensiones exteriores (LxAxP) cm	113x195x106	113x195x136	113x195x161	113x195x186	113x195x226

Características técnicas (06 a 40 stu) - Horizontal

Modelo	70.112.80	70.112.110	70.112.140	70.112.170	70.112.200
Dimensiones de la cámara (LxAxP) cm	70x112x80	70x112x110	70x112x140	70x112x170	70x112x200
Volumen litros	625	860	1090	1323	1557
Dimensiones exteriores (LxAxP) cm	208x221x120	208x221x150	208x221x180	208x221x210	208x221x240

Modelo	70.112.230	70.180.130	70.180.160	70.180.190	70.180.250
Dimensiones de la cámara (LxAxP) cm	70x112x230	70x180x130	70x180x160	70x180x190	70x180x250
Volumen litros	1790	1638	2016	2394	3150
Dimensiones exteriores (LxAxP) cm	208x221x270	208x256x166	208x256x196	208x256x226	208x256x286