SKB041-3

CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES

Código de registro: SKM-G



SAIKANG Medical

Healthier your life

SKB041-3



CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS DESTACABLES

Parámetros técnicos

Respaldo de rayos X

- Dimensiones externas (LxA): 2120x840 mm
- Altura desde el suelo hasta la plataforma de la cama: 550-860 mm
- Altura desde el suelo hasta la barandilla bajada: 590-900 mm

Plataforma de rayos X

- Dimensiones externas (LxA): 2120x840 mm
- Altura desde el suelo hasta la plataforma de la cama: 600-910 mm
- Altura desde el suelo hasta la barandilla bajada: 640-950 mm

- Ajuste del respaldo: 0-85° (±5°)
- Ajuste flexión de piernas: 0-40° (±5°)
- Trendelenburg inverso: 0-15°
- Trendelenburg: 0-15°







Configuración técnica

☑ Bomba hidráulica	2 uds
☑ Sistema de manivela	1 set
☑ Resorte neumático del respaldo	2 uds
☑ Ruedas de 8 "con bloqueo centralizado	2 uds
☑ Manija de empuje de emergencia	1 set
☑ Rueda direccional	1 ud
☑ Barandilla	1 set
☑ Rueda de parachoques de pared de 74 mm	4 uds
☑ Sujeción de porta suero	4 uds
☑ Colchón para camilla de transferencia	1 ud
☑ Porta suero	1 set
☑ Pedal de freno de bloqueo central	2 sets
☑ Pedal de rueda direccional	2 uds
☑ Plataforma translúcida de resina para rayos x	1 set

Acero | Soldadura
Baosteel de Fortune Global 500. Soldadura robótica automatizada, 360 ° sin soldadura de ángulo muerto.



Plástico
Esterilizable a 100°C, con resistencia extensible hasta 30 MPa.



Acero | Pintura
11 procesos de pintura epoxi, prueba ASTM anti-choque, 0.12mm de espesor de pintura, 60 ° de brillo, la pintura puede resistir a 50 kg de impacto.



Frenos
El resorte de freno mantienen su buen funcionamiento tras 10.000 veces de uso.



Bomba hidráulica
Una bomba hidráulica de Estados Unidos, provee una fuerza a ajustar la altura , trendelenburg reverso y trendelenburg.



Rueda direccional
Quinta rueda para controlar la dirección de movimiento.



Ajuste de altura de la cama
Bomba hidráulica controlar el ajuste de altura.



Descendente
① La sección de la pierna desciende hacia abajo para que la cabeza suba.
②La sección de la espalda desciende para aumentar la sección de las piernas.
③Pise el medio del pedal, haga que la base de la cama caiga de manera constante.



Ruedas
Cuatro ruedas de doble cara de 8 pulgadas, que se pueden bloquear simultáneamente con el pedal en ambos lados.Ruedas de TPR , material de alta durabilidad. Carcasa antivuelco con unión sin tornillos.



Colchón para camilla de transferencia
Colchón de PU para transferir el paciente más facílmente.



Barandillas lateral
Barandilla de aleaciones de aluminio plegable para proteger el paciente.



Ruedas parachoques
Ruedas parachoques de pared desmontables. Protección total de la cama y el paciente durante el transporte. Sistema propio patentado.



Gancho de drenaje
Gancho de drenaje, cortado por lasér, colgado en ambos lados de la cama.



Porta suero
Porta suero de acero inoxidable. Capacidad de carga de 15kg.



Video de producto (escanear / pulsar código QR)



INNOVACIÓN CONSTANTE



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



SUCURSALES EN EL MUND

EE.UU.

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, Londres.
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

África Oriental

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenia.
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
Emiratos Árabes Unidos.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
+86 18021231901 · 24/7
sales@chinasaikang.com
www.saikangmedical.com

Company video

Catálogo general